

## Bandfalldämpfer – Verbindungsmittel BFD FlexBelt

*Shock-absorbing lanyard*

Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung unter Berücksichtigung einer Beanspruchung durch eine Kante mit Radius  $r = 0,5$  mm

For vertical and horizontal application under a load resulting from an edge with a radius of  $r = 0,5$  mm



Abb.: BFD FlexBelt mit Haken MAS 51



Haken MAS 65



Haken MAS 50

### Gurtband

*Webbing*

- **dehnbares Polyester 50 mm**  
*stretchable Polyester 50 mm*
- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergera**  
*stitching: high-strength polyester thread*
- **Festigkeit >45kN**  
*Breaking strength >45 kN*

### Metallteile / Verbindungselemente

*Fitting / Connectors*

- **Hochstapazierfähiges Aluminium oder verzinkter Stahl**  
*high-strength aluminium or zinc-plated steel*

### Bandfalldämpfer

*Shock-absorbing*

- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergera**  
*stitching: high-strength polyester thread*
- **Festigkeit >15kN**  
*Breaking strength >15 kN*

**Nettogewicht 1200 g**

*Net weight 1200 g*

**Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben**

*Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications*

**Zugfestigkeit im System 15 kN**

*System breaking strength 15 kN*

**Maximale Auffangkraft: unter 6 kN**

*Max. impact force: less 6 kN*

**Weiter Angaben: siehe Katalog**

*further information: see catalog*